



AGROPLUS

Fruteros

F420 ECOLINE - 80.4 KEYLINE

Viñateros

V330 - V330 CAB

MOTOR	Emisiones		Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3
	Fabricantes		SDF	SDF	SDF	SDF
	Modelo		1000.4 WTI	1000.4 WTI	1000.3 WTI	1000.3 WTI
	Número cilindros		4	4	3	3
	Cilindrada	cm ³	4000	4000	3000	3000
	Tipo de aspiración		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
	Potencia máxima	kw/CV	70/95	55/75	66/90	66/90
	Regimen máximo (nominal)	RPM	2200	2200	2200	2200
	Par máximo	Nm	373	285	340	340
	Regimen máximo torque	RPM	1600	1600	1600	1600
	Gobernador motor		Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
	Filtro de aire con eyector		Si	Si	Si	Si
	Tipo de refrigeración		Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Silenciador bajo el capot		Si	Si	Si	Si	
Capacidad de estanque de combustible		55	65	52	52	
INVERSOR	Inversor mecánico sincronizado		Si	Si	Si	Si
	Accionamiento de inversor		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
TRANSMISIÓN	Número de velocidades		30 x 15	15 x 15	30 x 15	30 x 15
	Creep		Si	No	Si	Si
	Mín/Máx velocidad con creeper	km/h	0,21/1,3	No	0,20/3,2	0,20/3,2
	Mín/Máx velocidad con mini reductor	km/h	Si	0,38/2,4	Si	Si
	Velocidad máxima	km/h	40	30	40	40
	Disco de embrague seco		Si	Si	Si	Si
	Accionamiento de embrague		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
TOMA DE FUERZA TRASERO	Disco de embrague seco		Si	Si	Si	Si
	Sistema de accionamiento independiente		Si	Si	Si	Si
	Velocidades de toma de fuerza		540-540E-1000	540-540E	540-540E-1000	540-540E-1000
EJE DE TRANSMISIÓN DELANTERO Y TRASERO	Conexión de tracción delantera		Mecánica	Mecánica	Electro-Hidráulica	Electro-Hidráulica
	Bloqueo de diferencial delantero		Mecánica	Mecánica	Electro-Hidráulica	Electro-Hidráulica
	Bloqueo de diferencial trasero		Mecánica	Mecánica	Electro-Hidráulica	Electro-Hidráulica
	Bloqueo de diferencial en dos ejes		Si	Si	Si	Si
FRENOS	Frenos en 4 ruedas de disco en baño de aceite		Si	Si	Si	Si
	Accionamiento de frenos		Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
	Accionamiento de freno de estacionamiento		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
DIRECCIÓN	Sistema de dirección		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
	Columna de dirección ajustable		Si	Si	Si	Si
	Bomba independiente		Si	Si	Si	Si
	Caudal de bomba de dirección	l/min	17.5	17.5	17.5	17.5
ENGANCHES TRIPUNTA/TIRO	Categoría		II	II	II	II
	Control del elevador		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Capacidad del sistema hidráulico	kg	3000	3000	3000	3000
	Enganche trasero SAE Cat "A"		Si	Si	Muela	Muela
SISTEMA HIDRÁULICO	Caudal de bomba	l/min	45	42	54	45
	Sistema de centro abierto		Si	Si	Si	Si
	Accionamiento de válvulas auxiliares		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Nº de válvulas auxiliares/vías		3 Válvulas / 6 Vías	2 válvulas / 4 Vías	3 Válvulas / 6 Vías	3 Válvulas / 6 Vías
ASIENTO DE CONDUCTOR	Control de asiento con palanca		Si	Si	Si	Si
	Barra antivuelco plegable		Si	Si	Si	No
	Suspensión mecánica de asiento		Si	Si	Si	Si
	Tipo de instrumentos		Análogo/Digital	Análogo	Análogo/Digital	Análogo/Digital
DIMENSIONES Y PESO	Neumáticos		280/70R18 Del. 420/70R24 Tras.	280/70R18 Del. 420/70R24 Tras.	240/70R16 Del. 320/70R24 Tras.	240/70R16 Del. 320/70R24 Tras.
	Longitud máxima	mm	3950	3950	4000	4000
	Distancia entre ejes	mm	2120	2120	2150	2150
	Ancho total delantera (mín-máx)	mm	1480-1560	1480-1560	1130-1170	1130-1170
	Ancho total trasera (mín-máx)	mm	1520-1600	1520-1600	1190-1230	1190-1230
	Máxima altura con barra antivuelco	mm	2380	2380	2004	2200
	Máxima altura al capot	mm	1300	1420	1330	1330
	Máxima altura al asiento	mm	1100	1130	1060	1060
	Peso con ROPS	kg	2650	2650	2297	2447
	Carga máx. admisible en arrastre sin frenos de remolque	kg	3000	3000	3000	3000

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.